


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



KOROTUSRENGAS FLEXI-LATTIAKAIVOLLE



LVI 331 9903 FP 65030 15mm Valkoinen
LVI 331 9904 FP 65040 25mm Valkoinen

Korotusrenkaan materiaali on PP, tiivisterenkaan NBR ja ruuvien haponkestävä ruostumaton teräs (A4). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

**Brunnen med förhöjningsringar, är typgodkänt av SP Certifiering enligt SS-EN 1253-1.
(Monteringsplattan med distans kan ej typgodkännas enligt SS-EN 1253-1)**

Kaivo on tarkoitettu jätevesien viemärointiin ja asennukseen betoni- tai puulattiaan, joiden lattianpäällysteenä on muovimatto tai klinkeri.

Muut tuotesarjan tuotteet:

FLEXI-lattiakaivo	LVI 331 9902
Aseennuslevy	LVI 331 9900
Korotuspalat	LVI 331 9901

Asennus:

Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje joka löytyy myös kotisivuiltamme www.faluplast.se

Kapasiteetti 0,8litraa/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast