

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



PREVENT Hajulukko

LVI 331 9909 FP 65078 Sopii FLEXI-lattiakaivoon

Tuotteen materiaali on ABS, tiivisterenkaan NBR ja luukun ruostumaton teräs.

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita.

Käyttötarkoitus:

Toimii hajukukkona, ylivuoto- ja rottasuojana.

Sopii ainoastaan Faluplast FLEXI-lattiakaivoon (LVI 331 9906)

Asennus:

Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje.

Asennusohje löytyy myös kotisivuiltamme:

www.faluplast.com

tai käyttämällä QR-koden oikealla.



Puhdistus:

Jos hajua esiintyy, niin se voi johtua siitä, että hiuksia tai likaa on tarttunut luukkuun estäen luukkua sulkeutumasta tiiviisti. Tuote voidaan puhdistaa näin:

- Nosta lattiakaivon sihti kohtisuoraan ylös sopivalla työkalulla esim. ruuvimeisselillä.
- Poista vesilukon sisäosa.
Joidenkin kaivojen poistoputkista puuttuvat kahvat, tässä tapauksessa käsi täytyy työntää poistoputkeen ja työntää ja samalla nostaa poistoputki kaivosta.
- Puhdista hajulukko (oranssi osa) iroittamatta sitä kaivosta.
Käytä sopivaa pehmeää harjaa ja vettä. Tämä riittää useimmissa tapauksissa.
Jos hajulukko joudutaan irrottamaan, lataa asennusohje kotisivuiltamme varmistaaksesi, että takaisinasennus onnistuu oikein.
- Puhdista poistoputki ja kaivo (käytä vain mietoja pesuaineita)
- Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ja että sihti napsahtaa kohdalleen.
- Testaa, että tuote on tiivis!



Käytä voimaa varoen (HUOM. älä käytä työkaluja)

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.
ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Faluplast